



# 产品说明书

产品型号 : SA7000

属性 : AC发泡剂

## 产品技术参数

产品特征	淡黄色粉末	加热减量	0.2%
分解温度	205±4	含 量	97%
发 气 量	218±5ml /g	灰 分	0.1%
细 度	3-5um	PH 值	6.5-7.5

## 产品特性

SA7000发泡剂经过加工后，细度变得更小。用其生产出的产品，无论是稳定性还是密度，都比一般发泡剂要好上几倍。此发泡剂主要应用于高端产品，其特点是分解温度可调节，且不影响固化和成型速度等。可添加适量活化剂来调节分解温度。该发泡剂适用于高端PVC、EVA、PS、PE、ABS及橡胶发泡。

## 包 装

25公斤内衬塑料袋纸箱或牛皮纸袋包装

## 存 储

在常温下存储稳定性很好。需存放在阴凉干燥处，远离火花、火源和热源。如遇着火请先选用二氧化碳、干粉或者沙土灭火。

江西舜泰新材料有限公司

江西省德兴市花桥益丰工业园

浙江舜泰橡塑科技有限公司

浙江省衢州市衢江区港汇广场2号楼5楼

网址 : [www.stxskj.cn](http://www.stxskj.cn) 电话 : 0570-2931010 传真 : 0570-2931688

